



NISKI PARTER 1:100
oznaczenia:

1 numeracja ryzalitów

Istniejąca szlichta betonowa na zewnątrz budynku - do wymiany
łączna powierzchnia - 40m²

Istniejąca posadzka z wykładziny dywanowej do wymiany wraz z warstwami podkładowymi, łączna powierzchnia - 30 m²

Istniejącą szlichtę zewnętrzną należy skuć (razem z płytkami ceramicznymi) do poziomu 15cm poniżej poziomu ułożenia drewnianych podwalin ryzalitów. Nową szlichtę należy wylać w tych samych miejscach uzyskując poziom jej wykończenia 8 cm poniżej poziomu ułożenia drewnianych podwalin ryzalitów. Bardzo ważne jest uzyskanie spadków nowej szlichty w kierunkach od budynku i od ryzalitów - min. 2%

PN

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK CENTRUM KONFERENCYJNEGO PAN Wierzbą 7, 12-220 Ruciane-Nida	NR RYS 3
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT NISKIEGO PARTERU FRAGMENT	SKALA 1:100
		17 kwietnia 2020
mgr inż. architekt Andrzej Grajter upr.proj.w spec. architektonicznej i konstrukcyjnej Nr BŁ/13/90		
mgr inż. architekt Małgorzata Karpowicz		